

## **PITTURA TOP**

### ***Pittura traspirante a grassello di calce***

**DESCRIZIONE** Pittura TOP “L’eccellenza nelle pitture” è una pittura altamente traspirante composta da grassello di calce, colla ecologica e terre naturali studiata appositamente per essere al 100% antibatterica e antimuffa e per prevenire allergie. Il legante utilizzato, grassello di calce lungamente stagionato, è un prodotto naturale “ecologico” composto da idrossido di calcio (portlandite) e acqua, con altissime caratteristiche di plasticità e tissotropia. Il risultato finale è, dunque, una vasta gamma di colori ottenuta dall’aggiunta di pregiate terre colorate. Le terre colorate, infatti, sono pigmenti naturali estratti dal sottosuolo ed essendo una miscela di argille, non sono pericolose per la salute e donano, quindi, le più svariate sfumature adattabili a qualsiasi ambiente.

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO** Pittura TOP è un’ ottima pittura utilizzabile sia per interno che per esterno. Prima di applicare la pittura, si consiglia di stendere sul supporto da trattare il nostro Isolante Isoltop, per avere un miglior isolamento e una maggior presa del prodotto. La superficie del muro deve essere completamente priva di polvere e sporco ed eventuali tracce di olii, grassi, cere ecc.. devono essere rimosse mediante spazzolatura o carteggiatura della superficie.

**PREPARAZIONE** Pittura TOP è commercializzato in contenitori da 18 Kg. Prima dell’utilizzo, aggiungere al prodotto acqua necessaria in base al supporto, per lavorare con maggior facilità.

**MODALITA’ DI APPLICAZIONE** Si consiglia di applicare Pittura TOP con pennello. La resa teorica stimata è di circa 300g/mq con una mano in base all’assorbimento del supporto. La resa è di circa 50mq/contenitore a 1 mano.

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

**Reazione al fuoco: Classe A1**

**Assorbimento d’acqua: W0**

**Permeabilità al vapore acqueo:  $\mu = 7$**

**Adesione: 0,1 N/mm<sup>2</sup>**

**Conducibilità termica : ( $\lambda_{10, dry}$ ) 0,61 W/mK**

**(valore medio da prospetto; P = 50%)**

Il prodotto è certificato conforme alla UNI EN 998-1: 2010 (GP)

**STOCCAGGIO** Il materiale si conserva per 12 mesi dalla data di produzione in contenitori chiusi, purché non esposti al gelo o fonti di calore. L’applicatore non deve modificare il prodotto, in tal caso ET Events & Technologies S.r.l.s non si assume alcuna responsabilità.

**AVVERTENZE** Prodotto per uso professionale. Consultare la scheda di sicurezza prima dell’utilizzo